

ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



Общество с Ограниченной
Ответственностью

«ПК РАДЕКС»

г. Минск, ул. Уборевича, 103 к-т 305
тел/факс: + 375 17 822-70-02
УНП 191905917, ВРSВBY2X
р/с BY58BPSB30121704550199330000
в ОАО «БПС-СБЕРБАНК», код 369
г. Минск, ул. Уральская, 1а.

1/3/2018

П/П	Наименование продукции	Расход	Уп-ка кг	www.polimix.by		
				без НДС руб/кг	с НДС 20% руб/кг	с НДС 20% руб/уп.
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ						
1	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 «ПОЛИМИКС - П» СТБ 1621-2006. Клеевая смесь для приклеивания минплиты и пенополистирола	ППТ: 5 кг/м ² МВ:6 кг/м ²	25	0.28	0.34	8.40
2	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 "ПОЛИМИКС - ПМ" СТБ 1621-2006. "Зимняя" клеевая смесь для приклеивания минплиты и пенополистирола при t воздуха от -5°C до +10°C, при t воздуха от -10°C до +10°C для приклеивания гипсокартона и заделки сколов.	ППТ: 5 кг/м ² МВ:6 кг/м ²	25	0.30	0.36	9.00
3	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 «ПОЛИМИКС - Т» СТБ 1621-2006. Клеевая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания армирующего слоя	МВ:6+6 кг/м ²	25	0.41	0.49	12.30
4	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 "ПОЛИМИКС - ТМ" СТБ 1621-2006. "Зимняя" клеевая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания армирующего слоя при t воздуха от -5°C до +10°C, при t воздуха от -10°C до +10°C для ремонта и отделки фасада	Рам Шт: 1,6-1,8 ППТ:5+5 кг/м ² МВ:6+6 кг/м ²	25	0.45	0.54	13.50
5	РСС, облицовочная, цементная, М150 «ПОЛИМИКС плиточный» СТБ 1307-2012. Модифицированная клеевая смесь для укладки керамической плитки.	1,6-1,8кг/м ²	25	0.19	0.23	5.70
6	М150, «ПОЛИМИКС плиточный М» СТБ 1307-2012. "Зимняя" модифицированная клеевая смесь для укладки керамической плитки при t воздуха от -8°C до +10°C	1,6-1,8кг/м ²	25	0.22	0.26	6.60
7	РСС, облицовочная, цементная, М150 «ПОЛИМИКС-К» СТБ 1307-2012. Клей для укладки керамической плитки, повышенной фиксации.	1,6-1,8кг/м ²	25	0.28	0.34	8.40
8	РСС, облицовочная, цементная, М150 "ПОЛИМИКС-КМ" СТБ 1307-2013. "Зимний" клей для укладки керамической плитки, повышенной фиксации при t воздуха от -8°C до +10°C	1,6-1,8кг/м ²	25	0.31	0.37	9.30
9	М150, «ПОЛИМИКС-КФ» СТБ 1307-2012. Клей для укладки плитки с суперфиксацией, повышенной эластичностью и водостойкостью.	1,6-1,8кг/м ²	25	0.42	0.50	12.60
10	М150, «ПОЛИМИКС-КФ Белый» СТБ 1307-2013. Клей для укладки плитки с суперфиксацией, повышенной эластичностью и водостойкостью.	1,6-1,8кг/м ²	25	0.64	0.77	19.20
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ						
11	М100, «ПОЛИМИКС кладочная для блоков» (для газосиликата) СТБ 1307-2012. Кладочная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона. Отсутствие мостиков холода.	1,6-1,8кг/м ²	25	0.20	0.24	6.00
12	М100, «ПОЛИМИКС кладочная для блоков М» (для кладки газосиликата, зимняя) СТБ 1307-2012. "Зимняя" кладочная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона. Отсутствие мостиков холода. Для работ при t воздуха от -8°C до +10°C.	1,6-1,8кг/м ³	25	0.23	0.28	6.90
13	М100, «ПОЛИМИКС кладочная» (для кирпича, бессира) СТБ 1307-2012. Кладочная смесь для кладки кирпича, бессира и бетонных блоков.	1,6-1,8кг/м ²	25	0.17	0.20	5.10
14	М100, «ПОЛИМИКС кладочная М» (для кирпича, бессира) СТБ 1307-2012. "Зимняя" кладочная смесь для кладки кирпича, бессира и бетонных блоков. Для работ при t воздуха от -8°C до +10°C.	1,6-1,8кг/м ³	25	0.19	0.23	5.70
15	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М50, «ПОЛИМИКС легкая кладочная для блоков» СТБ 1307-2012 (легкая, по газосиликату). Теплоизоляционная кладочная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона. Отсутствие мостиков холода.	1,2-1,3кг/м ²	20	0.28	0.34	6.72
ФУГИ						
16	Композиция д/заполнения швов серая, Н «ПОЛИМИКС-Ф» СТБ 1503-2004. Заполнитель межплиточных швов водоотталкивающий (цвет - серый)	0,5-1,6 кг/м ² в зависимости от р-ра плиток и ширины шва	20	0.73	0.88	17.52
17	Композиция д/заполнения швов белая, Н «ПОЛИМИКС-Ф» СТБ 1503-2004. Заполнитель межплиточных швов водоотталкивающий		20	0.90	1.08	21.60
№		Расход	Уп-ка кг	Цена		
п/п	Наименование			без НДС руб/кг	с НДС 20% руб/кг	с НДС 20% руб/уп.
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ						
18	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М75, «ПОЛИМИКС базовая» (штукатурка выравнивающая базовая) СТБ 1307-2012. Модифицированный штукатурный состав для внутренних и наружных работ работ (более 5 мм), цементный.	1,7 -1,8кг/м ²	25	0.17	0.20	5.10
19	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М75, «ПОЛИМИКС базовая М» (штукатурка выравнивающая базовая ЗИМНЯЯ) СТБ 1307-2012. "Зимний" модифицированный штукатурный состав для внутренних и наружных работ работ (более 5 мм), цементный, при t воздуха от -8°C до +10°C	1,7 -1,8кг/м ³	25	0.19	0.23	5.70

20	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М150, «ПОЛИМИКС - ШС» СТБ 1307-2012. Специальная штукатурка для наружных/внутренних работ с повышенной адгезией и водостойкостью.	1,7 -1,8кг/м ²	25	0.24	0.29	7.20
21	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М100, "ПОЛИМИКС - ШСМ" СТБ 1307-2013. "Зимняя" специальная штукатурка для наружных/внутренних работ с повышенной адгезией и водостойкостью, при t воздуха от -8°С до +10°С.	1,7 -1,8кг/м ³	25	0.26	0.31	7.80
22	Защитно-отделочная штукатурка Н ПМ цементная 1 СС 0,7 «ПОЛИМИКС - ВШ» СТБ 1263-2001. Водоотталкивающая штукатурка серая, наружная, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, зерно наполнителя - 0,315 мм.	1,6 -1,7кг/м ²	25	0.38	0.46	11.40
23	Защитно-отделочная штукатурка белая В М гипсовая 1 СС 1,25 «ВОЛМА-Слой» (5-60 мм). Штукатурка для ручного выравнивания стен и потолков под нанесение финишных и декоративных покрытий. Для внутренних работ.	0,8-0,9кг/м ²	30	0.31	0.37	11.16
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ РЕМОНТНЫЕ						
24	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М200, F75, «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный» СТБ 1307-2012. Высококачественная штукатурка для ремонтных работ.	1,7 -1,8кг/м ²	25	0.40	0.48	12.00
25	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М400, «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный» СТБ 1307-2012. Высококачественная штукатурка для ремонтных работ.	1,7 -1,8кг/м ²	25	0.45	0.54	13.50
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
26	ГС Ж 1 «ПОЛИМИКС - ГС» СТБ 1543-2005. Состав для гидроизоляции бассейнов, санузлов, фундаментов, откосов, резервуаров для питьевой воды и т.д.	1,7 -1,8кг/м ²	25	0.80	0.96	24.00
27	ПС 1 «ПОЛИМИКС - ГС пароизоляция» СТБ 1543-2005. Состав для паро и гидроизоляции строительных конструкций.	1,7 -1,8кг/м ²	20	1.80	2.16	43.20
28	ГС Э 1 «ПОЛИМИКС - ГС эластичный» СТБ 1543-2005. Состав для гидроизоляции бассейнов, санузлов и других гидросооружений в местах повышенных динамических нагрузок и сопряжений строительных конструкций.	1,7 -1,8кг/м ²	20	1.50	1.80	36.00
29	ГС Э 2 «ПОЛИМИКС - ГС эластичный» СТБ 1543-2005. Состав для гидроизоляции бассейнов, санузлов и др. гидросооружений в местах повышенных динамических нагрузок и сопряжений строительных конструкций. Двухкомпонентный.	1,7 -1,8кг/м ²	18	3.00	3.60	64.80
ШПАТЛЕВКИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЕ						
30	Шпатлёвка серая, Н ПМ, цементная 1 СС «ПОЛИМИКС - Шф» СТБ 1263-2001. Финишная шпатлевка для подготовки стен под окраску, оклейку обоями. Для наружных и внутренних работ. Полимерминеральная, однокомпонентная сухая смесь.	1,4- 1,5кг/м ²	20	0.45	0.54	10.80
31	Шпатлёвка белая, Н ПМ, цементная 1 СС «ПОЛИМИКС - Шф» СТБ 1263-2001. Финишная шпатлевка для подготовки стен под окраску, оклейку обоями. Для наружных и внутренних работ. Полимерминеральная однокомпонентная сухая смесь.	1,4- 1,5кг/м ²	20	0.60	0.72	14.40
32	«Волма-финиш» гипсовая финишная шпаклевка (от 0,2 мм).Тонкослойная гипсовая финишная шпатлевка для подготовки стен под окраску, оклейку обоями. Для внутренних работ.	1,0- 1,2кг/м ²	25	0.44	0.53	13.20
СОСТАВЫ САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ПОЛА						
33	РСС, для стяжек, цементная, М200, К3, St-1 «ПОЛИМИКС СН-10» СТБ 1307-2012. Самонивелирующийся состав для выравнивания пола (2-10 мм); Применение Грунтовки В/Н П 1 Д «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий» СТБ 1263-2001 - обязательно.	1,6-1,7 кг/м ²	25	0.53	0.64	15.90
34	РСС, для стяжек, М200, К3, St-1 «ПОЛИМИКС СН-40» СТБ 1307-2012. Самонивелирующийся состав для выравнивания пола (2-40 мм) - применение Грунтовки В/Н П 1 Д «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий» СТБ 1263-2001 - обязательно.	1,8-1,9 кг/м ²	20	0.41	0.49	9.84
35	РСС, для стяжек, цементная, М200, К2, St-2, «ПОЛИМИКС» СТБ 1307-2012. Состав для устройства стяжки пола по бетонным и цементно песчаным основаниям толщиной от 20 до 100 мм, для внутренних и наружных работ. Подходит в качестве основы для полов с подогревом.	1,9-2,0 кг/м ²	25	0.17	0.20	5.10
36	РСС, для стяжек, цементная, М200, К2, St-2, «ПОЛИМИКС-М» СТБ 1307-2012. "Зимний" состав для устройства стяжки пола по бетонным и цементно песчаным основаниям, толщиной от 20 до 100 мм, для внутренних и наружных работ. Подходит в качестве основы для полов с подогревом. Применяется при t воздуха от -8°С до +10°С	1,9-2,0 кг/м ²	25	0.19	0.23	5.70
№	Наименование	Расход	Уп-ка кг	Цена		
п/п				без НДС руб/кг	с НДС 20% руб/кг	с НДС 20% руб/уп.
РАСТВОР МОНТАЖНЫЙ						
37	РСС, монтажная, цементная, М200, F100, К2, St-3 «ПОЛИМИКС» СТБ 1307-2012. Применяется при монтажной сборке несущих строительных конструкций, для крепления балконных и лестничных перил, фундаментов, столбиков ограждения, а также устройства стяжек толщ. 10 - 50 мм. по цементным или бетонным основаниям. Повышенной прочности (марка М200), повышенная адгезия к минеральным	1,7-1,8 кг/м ²	25	0.18	0.22	5.40
ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ШТУКАТУРКИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЕ						
38	Защитно-отделочная штукатурка СЕРАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик «ПОЛИМИКС - шуба» СТБ 1263-2001 (серый цемент) мелкозернистая штукатурка, для внутренней и	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м ²	25	0.35	0.42	10.50
39	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик «ПОЛИМИКС - шуба» СТБ 1263-2001 мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м ²	25	0.55	0.66	16.50
40	Защитно-отделочная штукатурка БЕСЦВЕТНАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик, свободномоделлируемая «ПОЛИМИКС-ОС фактурный» СТБ 1263-2001 (шуба) мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м ²	25	0.49	0.59	14.70
41	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 СС зерно (0,7) под валик свободномоделлируемая «ПОЛИМИКС-ОС фактурный» СТБ 1263-2001 (шуба) мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м ²	25	0.64	0.77	19.20

42	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 СС зерно (2,0) под терку «ПОЛИМИКС-ОС камешковая» СТБ 1263-2001 крупнозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	3,0-3,4 кг/1мм слоя/м2	25	0.64	0.77	19.20
43	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 СС зерно (2,0;2,5;3,0) «ПОЛИМИКС-ОС короед» СТБ 1263-2001 крупнозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная, под терку	2,7-3,0 кг/1мм слоя/м2	25	0.60	0.72	18.00
ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ						
44	Грунтовка П 1 «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий» СТБ 1263-2001. Грунтовка, готовая к применению жидкая полимерная грунтовка для улучшения адгезии, укрепления и выравнивания впитывающей способности основания.	0,1-0,3 кг/м ²	20	1.17	1.40	28.08
45	Грунтовка П 1 «ПОЛИМИКС бетон-кварц» СТБ 1263-2001. Грунтовка белого цвета готовая к применению с кварцевым наполнителем под штукатурки, шпатлевки или клеи, для внутренних и наружных работ.	0,2-0,4 кг/м ²	30	2.30	2.76	82.80
46	Грунтовка П 1 «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий, концентрат» СТБ 1263-2001. Концентрат грунтовки глубокого проникновения для внутренних и наружных работ для улучшения адгезии, укрепления, снижения и выравнивания впитывающей способности основания.	0,03-0,1 кг/м ²	20	2.40	2.88	57.60
47	Грунтовка ПМ цементная 1СС «ПОЛИМИКС-грунт универсальный» СТБ 1263-2001 Полимерминеральная грунтовка, сухая смесь, применяется для защиты арматуры от коррозии, в качестве адгезионного слоя при выравнивании полов и ремонте.	1,0-1,1 кг/м ²	20	0.94	1.13	22.56
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ						
	Наименование	Расход на 1 м²	Упаковка шт.	Цена с без НДС	Цена с НДС	Цена за уп-ку без НДС
48	Плиты минераловатные Фасад-15 (12), FASROCK, FAS-4 (3), ТЕХНОФАС, IZOFAS, IZOVOL - толщина 30 - 120мм.	1,06/м ²	м.куб	дог.	дог.	дог.
49	Плиты пенополистирольные ППТ-15Н-АР, ППТ-20Н-АР, ППТ-25Н-АР	1,06/м ²	м.куб	дог.	дог.	дог.
50	Экструдированный пенополистирол XPS плотностью 35/45 "Батэплекс"	1,06/м ²	м.куб	дог.	дог.	дог.
51	Дюбель-анкер с металлическим сердечником L- 120-300мм	4 - 12 шт/м ²	500	от 0,09		
52	Стеклосетка фасадная	пог. м.	50	от 0,78		
53	Уголок алюминиевый, перфорированный, Беларусь	пог. м.	упак	0.17	0.20	
54	Цемент фасованный M500 D 20	-	20	0.17	0.20	3.40
54	Цемент фасованный M500 D 20	-	25	0.21	0.25	5.25

Склад и выписка: г. Минск, ул. Промышленная, 16/8 ком. 26. Контактный телефон (017) 219-32-72, факс 219-39-01

Начальник отдела продаж: Пархамович Виктор +372 29 664 71 80

Специалист по работе с ключевыми клиентами : Рак Ольга +375 44 779 14 82					
--	--	--	--	--	--