

# ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



01.07.2016

Общество с Ограниченной  
Ответственностью

«ПК РАДЕКС»

220114, г. Минск, ул. Парниковая 11  
тел/факс: + 375 17 219-39-01  
УНП 191905917, р/с 3012 999 950 009  
в ОАО «БНБ-Банк», код 765  
г. Минск, пр-т Независимости, 87а

№ п/п	Наименование продукции	Расход	Уп-ка кг	www.polimix.by		
				без НДС руб/кг	с НДС 20% руб/кг	с НДС 20% руб/уп.
<b>КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ</b>						
1	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 «ПОЛИМИКС - П» СТБ 1621-2006. Клеевая смесь для приклеивания минплиты и пенополистирола	ППТ: 5 кг/м <sup>2</sup> МВ:6 кг/м <sup>2</sup>	25	0,28	0,34	8,40
2	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 "ПОЛИМИКС - ПМ" СТБ 1621-2006. "Зимняя" клеевая смесь для приклеивания минплиты и пенополистирола при t воздуха от -5°C до +10°C, при t воздуха от -10°C до +10°C для приклеивания гипсокартона и заделки сколов.	ППТ: 5 кг/м <sup>2</sup> МВ:6 кг/м <sup>2</sup>	25	0,30	0,36	9,00
3	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 «ПОЛИМИКС - Т» СТБ 1621-2006. Клеевая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания армирующего слоя	МВ:6+6 кг/м <sup>2</sup> Рем.Шт:1,6-1,8 кг/м <sup>2</sup>	25	0,41	0,49	12,30
4	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 "ПОЛИМИКС - ТМ" СТБ 1621-2006. "Зимняя" клеевая смесь для приклеивания плит утеплителя и создания армирующего слоя при t воздуха от -5°C до +10°C, при t воздуха от -10°C до +10°C для ремонта и отделки фасада	ППТ:5+5 кг/м <sup>2</sup> МВ:6+6 кг/м <sup>2</sup> Рем.Шт:1,6-1,8 кг/м <sup>2</sup>	25	0,45	0,54	13,50
5	РСС, облицовочная, цементная, М150 «ПОЛИМИКС плиточный» СТБ 1307-2012. Модифицированная клеевая смесь для укладки керамической плитки.	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,19	0,23	5,70
6	М150,"ПОЛИМИКС плиточный М" СТБ 1307-2012. "Зимняя" модифицированная клеевая смесь для укладки керамической плитки при t воздуха от -8°C до +10°C	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,22	0,26	6,60
7	РСС, облицовочная, цементная, М150 «ПОЛИМИКС-К» СТБ 1307-2012. Клей для укладки керамической плитки, повышенной фиксации.	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,28	0,34	8,40
8	РСС, облицовочная, цементная, М150 "ПОЛИМИКС-КМ" СТБ 1307-2013. "Зимний" клей для укладки керамической плитки, повышенной фиксации при t воздуха от -8°C до +10°C	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,31	0,37	9,30
9	М150, «ПОЛИМИКС-КФ» СТБ 1307-2012. Клей для укладки плитки с суперфиксацией, повышенной эластичностью и водостойкостью.	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,42	0,50	12,60
10	М150, «ПОЛИМИКС-КФ Белый» СТБ 1307-2013. Клей для укладки плитки с суперфиксацией, повышенной эластичностью и водостойкостью.	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,64	0,77	19,20
<b>КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ</b>						
11	М100, «ПОЛИМИКС кладочная для блоков» (для газосиликата) СТБ 1307-2012. Кладочная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона. Отсутствие мостиков холода.	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,20	0,24	6,00
12	М100," ПОЛИМИКС кладочная для блоков М" (для кладки газосиликата, зимняя) СТБ 1307-2012. "Зимняя" кладочная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона. Отсутствие мостиков холода. Для работ при t воздуха от -8°C до +10°C.	1,6-1,8кг/м <sup>3</sup>	25	0,23	0,28	6,90
13	М100, «ПОЛИМИКС кладочная» (для кирпича, бэссера) СТБ 1307-2012. Кладочная смесь для кладки кирпича, бэссера и бетонных блоков.	1,6-1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,17	0,20	5,10
14	М100, "ПОЛИМИКС кладочная М" (для кирпича, бэссера) СТБ 1307-2012. "Зимняя" кладочная смесь для кладки кирпича, бэссера и бетонных блоков. Для работ при t воздуха от -8°C до +10°C.	1,6-1,8кг/м <sup>3</sup>	25	0,19	0,23	5,70
15	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М50, «ПОЛИМИКС легкая кладочная для блоков» СТБ 1307-2012 (легкая, по газосиликату). Теплоизоляционная кладочная смесь для кладки блоков из ячеистого бетона. Отсутствие мостиков холода.	1,2-1,3кг/м <sup>2</sup>	20	0,28	0,34	6,72
<b>ФУГИ</b>						
16	Композиция д/заполнения швов серая, Н «ПОЛИМИКС-Ф» СТБ 1503-2004. Заполнитель межплиточных швов водоотталкивающий (цвет - серый)	0,5-1,6 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от р-ра плиток и ширины шва	20	0,73	0,88	17,52
17	Композиция д/заполнения швов белая, Н «ПОЛИМИКС-Ф» СТБ 1503-2004. Заполнитель межплиточных швов водоотталкивающий		20	0,90	1,08	21,60
<b>ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ РЕМОНТНЫЕ</b>						
18	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М200, F75, «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный» СТБ 1307-2012. Высококачественная штукатурка для ремонтных работ.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,40	0,48	12,00
19	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М400, «ПОЛИМИКС-ШС ремонтный» СТБ 1307-2012. Высококачественная штукатурка для ремонтных работ.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,45	0,54	13,50

№ п/п	Наименование	Расход	Уп-ка кг	Цена		
				без НДС руб/кг	с НДС 20% руб/кг	с НДС 20% руб/уп.
<b>ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ</b>						
20	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М75, «ПОЛИМИКС базовая» (штукатурка выравнивающая базовая) СТБ 1307-2012. Модифицированный штукатурный состав для внутренних и наружных работ работ (более 5 мм), цементный.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,17	0,20	5,10
21	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М75, "ПОЛИМИКС базовая М" (штукатурка выравнивающая базовая ЗИМНЯЯ) СТБ 1307-2012. "Зимний" модифицированный штукатурный состав для внутренних и наружных работ работ (более 5 мм), цементный, при t воздуха от -8°С до +10°С	1,7 -1,8кг/м <sup>3</sup>	25	0,19	0,23	5,70
22	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М150, «ПОЛИМИКС - ШС» СТБ 1307-2012. Специальная штукатурка для наружных/внутренних работ с повышенной адгезией и водостойкостью.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,24	0,29	7,20
23	штукатурная В/Н (более 5 мм), цементная, М100, "ПОЛИМИКС - ШСМ" СТБ 1307-2013. "Зимняя" специальная штукатурка для наружных/внутренних работ с повышенной адгезией и водостойкостью, при t воздуха от -8°С до +10°С.	1,7 -1,8кг/м <sup>3</sup>	25	0,26	0,31	7,80
24	Защитно-отделочная штукатурка Н ПМ цементная 1 СС 0,7 «ПОЛИМИКС - ВШ» СТБ 1263-2001. Водоотталкивающая штукатурка серая, наружная, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, зерно наполнителя - 0,315 мм.	1,6 -1,7кг/м <sup>2</sup>	25	0,38	0,46	11,40
25	Защитно-отделочная штукатурка белая В М гипсовая 1 СС 1,25 «ВОЛМА-Слой» (5-6 мм). Штукатурка для ручного выравнивания стен и потолков под нанесение финишных и декоративных покрытий. Для внутренних работ.	0,8-0,9кг/м <sup>2</sup>	30	0,31	0,37	11,16
<b>ШПАТЛЕВКИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЕ</b>						
26	Шпатлёвка серая, Н ПМ, цементная 1 СС «ПОЛИМИКС - ШФ» СТБ 1263-2001. Финишная шпатлевка для подготовки стен под окраску, оклейку обоями. Для наружных и внутренних работ. Полимерминеральная, однокомпонентная сухая смесь.	1,4- 1,5кг/м <sup>2</sup>	20	0,45	0,54	10,80
27	Шпатлёвка белая, Н ПМ, цементная 1 СС «ПОЛИМИКС - ШФ» СТБ 1263-2001. Финишная шпатлевка для подготовки стен под окраску, оклейку обоями. Для наружных и внутренних работ. Полимерминеральная однокомпонентная сухая смесь.	1,4- 1,5кг/м <sup>2</sup>	20	0,60	0,72	14,40
28	«Волма-финиш» гипсовая финишная шпаклевка (от 0,2 мм).Тонкослойная гипсовая финишная шпатлевка для подготовки стен под окраску, оклейку обоями. Для внутренних работ.	1,0- 1,2кг/м <sup>2</sup>	25	0,44	0,53	13,20
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>						
29	ГС Ж 1 «ПОЛИМИКС - ГС» СТБ 1543-2005. Состав для гидроизоляции бассейнов, санузлов, фундаментов, откосов,резервуаров для питьевой воды и т.д.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	25	0,80	0,96	24,00
30	ПС 1 «ПОЛИМИКС - ГС пароизоляция» СТБ 1543-2005. Состав для паро и гидроизоляции строительных конструкций.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	20	1,80	2,16	43,20
31	ГС Э 1 «ПОЛИМИКС - ГС эластичный» СТБ 1543-2005. Состав для гидроизоляции бассейнов, санузлов и других гидросооружений в местах повышенных динамических нагрузок и сопряжений строительных конструкций.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	20	1,50	1,80	36,00
32	ГС Э 2 «ПОЛИМИКС - ГС эластичный» СТБ 1543-2005. Состав для гидроизоляции бассейнов, санузлов и др. гидросооружений в местах повышенных динамических нагрузок и сопряжений строительных конструкций. Двухкомпонентный.	1,7 -1,8кг/м <sup>2</sup>	18	3,00	3,60	64,80
<b>СОСТАВЫ САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ПОЛА</b>						
33	РСС, для стяжек, цементная, М200, К3, St-1 «ПОЛИМИКС СН-10» СТБ 1307-2012. Самонивелирующий состав для выравнивания пола (2-10 мм); Применение Грунтовки В/Н П 1 Д «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий» СТБ 1263-2001 - обязательно.	1,6-1,7 кг/м <sup>2</sup>	20	0,53	0,64	12,72
34	РСС, для стяжек, М200, К3, St-1 «ПОЛИМИКС СН-40» СТБ 1307-2012. Самонивелирующий состав для выравнивания пола (2-40 мм) - применение Грунтовки В/Н П 1 Д «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий» СТБ 1263-2001 - обязательно.	1,8-1,9 кг/м <sup>2</sup>	20	0,41	0,49	9,84
35	РСС, для стяжек, цементная, М200, К2, St-2, «ПОЛИМИКС» СТБ 1307-2012. Состав для устройства стяжки пола по бетонным и цементно песчаным основаниям толщиной от 20 до 100 мм, для внутренних и наружных работ. Подходит в качестве основы для полов с подогревом.	1,9-2,0 кг/м <sup>2</sup>	25	0,17	0,20	5,10
36	РСС, для стяжек, цементная, М200, К2, St-2, "ПОЛИМИКС-М" СТБ 1307-2012. "Зимний" состав для устройства стяжки пола по бетонным и цементно песчаным основаниям, толщиной от 20 до 100 мм, для внутренних и наружных работ. Подходит в качестве основы для полов с подогревом. Применяется при t воздуха от -8°С до +10°С	1,9-2,0 кг/м <sup>2</sup>	25	0,19	0,23	5,70

№ п/п	Наименование	Расход	Уп-ка кг	Цена		
				без НДС руб/кг	с НДС 20% руб/кг	с НДС 20% руб/уп.
<b>РАСТВОР МОНТАЖНЫЙ</b>						
37	РСС, монтажная, цементная, М200, F100, K2, St-3 «ПОЛИМИКС» СТБ 1307-2012. Применяется при монтажной сборке несущих строительных конструкций, для крепления балконных и лестничных перил, фундаментов, столбиков ограждения, а также устройства стяжек толщ. 10 - 50 мм. по цементным или бетонным основаниям. Повышенной прочности (марка М200), повышенная адгезия к минеральным основаниям, морозостойкостью.	1,7-1,8 кг/м <sup>2</sup>	25	0,18	0,22	5,40
<b>ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ШТУКАТУРКИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЕ</b>						
38	Защитно-отделочная штукатурка СЕРАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик «ПОЛИМИКС - шуба» СТБ 1263-2001 (серый цемент) мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная,	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м <sup>2</sup>	25	0,35	0,42	10,50
39	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик «ПОЛИМИКС - шуба» СТБ 1263-2001 мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м <sup>2</sup>	25	0,55	0,66	16,50
40	Защитно-отделочная штукатурка БЕСЦВЕТНАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик, свободномоделлируемая «ПОЛИМИКС-ОС фактурный» СТБ 1263-2001 (шуба) мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м <sup>2</sup>	25	0,49	0,59	14,70
41	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 зерно (0,7) под валик свободномоделлируемая «ПОЛИМИКС-ОС фактурный» СТБ 1263-2001 (шуба) мелкозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	1,6-1,8 кг/1мм слоя/м <sup>2</sup>	25	0,64	0,77	19,20
42	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 СС зерно (2,0) под терку «ПОЛИМИКС-ОС камешковая» СТБ 1263-2001 крупнозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная.	3,0-3,4 кг/1мм слоя/м <sup>2</sup>	25	0,64	0,77	19,20
43	Защитно-отделочная штукатурка БЕЛАЯ Н ПМ цементная 1 СС зерно (2,0;2,5;3,0) «ПОЛИМИКС-ОС короед» СТБ 1263-2001 крупнозернистая штукатурка, для внутренней и наружной декоративной отделки, полимерминеральная, однокомпонентная, под терку	2,7-3,0 кг/1мм слоя/м <sup>2</sup>	25	0,60	0,72	18,00
<b>ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ</b>						
44	Грунтовка П 1 «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий» СТБ 1263-2001. Грунтовка, готовая к применению жидкая полимерная грунтовка для улучшения адгезии, укрепления и выравнивания впитывающей способности основания.	0,1-0,3 кг/м <sup>2</sup>	20	1,17	1,40	28,08
45	Грунтовка П 1 «ПОЛИМИКС бетон-кварц» СТБ 1263-2001. Грунтовка белого цвета готовая к применению с кварцевым наполнителем под штукатурки, шпатлевки или клеи, для внутренних и наружных работ.	0,2-0,4 кг/м <sup>2</sup>	30	2,30	2,76	82,80
46	Грунтовка П 1 «ПОЛИМИКС-грунт укрепляющий, концентрат» СТБ 1263-2001. Концентрат грунтовки глубокого проникновения для внутренних и наружных работ для улучшения адгезии, укрепления, снижения и выравнивания впитывающей способности основания.	0,03-0,1 кг/л <sup>2</sup>	20	2,40	2,88	57,60
47	Грунтовка ПМ цементная 1СС «ПОЛИМИКС-грунт универсальный» СТБ 1263-2001 Полимерминеральная грунтовка, сухая смесь, применяется для защиты арматуры от коррозии, в качестве адгезионного слоя при выравнивании полов и ремонте.	1,0-1,1 кг/м <sup>2</sup>	20	0,94	1,13	22,56
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ</b>						
	Наименование	Расход на 1 м <sup>2</sup>	Упаковка шт.	Цена с без НДС	Цена с НДС	Цена за уп-ку без НДС
48	Плиты минераловатные Фасад-15 (12), FASROCK, FAS-4 (3), ТЕХНОФАС, IZOFAS, IZOVOL - толщина 30 - 120мм.	1,06/м <sup>2</sup>	м.куб	дог.	дог.	дог.
49	Плиты пенополистирольные ППТ-15Н-АР, ППТ-20Н-АР, ППТ-25Н-АР	1,06/м <sup>2</sup>	м.куб	дог.	дог.	дог.
50	Экструдированный пенополистирол XPS плотностью 35/45 "Батэплекс"	1,06/м <sup>2</sup>	м.куб	дог.	дог.	дог.
51	Дюбель-анкер с металлическим сердечником L- 120-300мм	4 - 12 шт/м <sup>2</sup>	500	от 0,08		
52	Стеклосетка фасадная	1,3 м <sup>2</sup>	50	от 0,78		
53	Уголок алюминиевый, перфорированный, Беларусь	пог. м.	упак	0,17	0,20	
54	Цемент фасованный М500 D 20	-	20	0,17	0,20	3,40
54	Цемент фасованный М500 D 20	-	25	0,21	0,25	5,25
55	Состав разделительный для ЖБИ ( масло 1-3)	литров, бочка	180			33,6

**Склад и выписка:** г. Минск, ул. Промышленная, 16/8 ком. 26. Контактный телефон / факс (017) 219-39-01

**Начальник отдела продаж Пархамович Виктор +375 29 664 71 80; e-mail: v.parhamovich@polimix.by**